

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


Технология устройства плавающего пола на основе цементно-песчаной стяжки:

**1** Полотна материала укладываются на поверхности стык встык. Во избежание появления звуковых "мостиков" важно завести материал на стену до уровня стяжки. При необходимости зафиксировать с помощью самоклеящейся ленты.

**2** На звукоизоляционный слой укладывают цементно-песчаную стяжку толщиной 50 мм из пескобетона марки М-300.

Стяжка армируется металлической сеткой (или фиброполоком). Сетка должна быть расположена в слое стяжки не ниже 20 мм от ее нижнего уровня и не выше средней линии стяжки.

**3** Поверхность выравнивается с помощью рейки. При любой плохости поверхности пола стяжка выполняется участками площадью до 30 к.м. с обязательным устройством деформационных швов. После полного высыхания пол готов к укладке напольного покрытия.



1. Плита перекрытия 2. Звукоизоляционный слой PENOLON Acoustic 3. Армированная стяжка 4. Звукоизоляционная подложка PENOLON 5. Напольное покрытие

Больше ответов на сайте производителя:

Производитель:  
ООО "Экофлекс Рус"  
141600, Московская обл.,  
Клинский р-н, Высоковск пгт., терр.а/д  
Лотошино-Суворово-Клин, владение 1  
тел.: +7(496) 249-70-11 [www.ecoflexrus.com](http://www.ecoflexrus.com)


Технология устройства плавающего пола на основе сухой стяжки:

**1** Предварительно все выступающие элементы плиты перекрытия необходимо выровнять строительным раствором (цементной смесью).

**2** Полотна звукоизоляционного материала раскатываются по поверхности. При этом важно завести материал на стену выше уровня устраиваемой стяжки. При необходимости закрепить материал самоклеящейся лентой.

**3** На звукоизоляционный слой укладываются в 2 слоя листы ГВЛ, ДСП, ДВП твердой марки. Влажность ДСП (ΔВП) при укладке не должна превышать 12%.

**!** Не допускать жесткой фиксации слоев ГВЛ (ДСП, ДВП) с плитой перекрытия. Между листами и стеной должен оставаться зазор около 10 мм.



1. Плита перекрытия 2. Звукоизоляционный слой PENOLON Acoustic 3. Слой ГВЛ / ДСП / ДВП твердой марки 4. Звукоизоляционная подложка PENOLON 5. Напольное покрытие

